

Lista de productos 2018 - 2019



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

- Automatización
- Aplicaciones industriales
- Residencial y comercial



**ELECTRONICA UNIVERSAL
DE MONTERREY, S.A. DE C.V.**

	Características	Corriente nominal	No. de contactos	Bases
	Serie 30 Relé subminiatura D.I.L.	2 A	2 CO	
	Serie 32 Mini-relé para C.I.	6 A	1 CO / NA	
	Serie 34.51 Relé ultra-fino Electromecánico para C.I.	6 A	1 CO	Serie 93 
	Serie 34.81 Relé ultra-fino Estado sólido para C.I.	100 mA 200 mA 2 A 6 A	1 NA (SSR)	Serie 93 
	Serie 36 Mini-relé para C.I.	10 A	1 CO	
	Serie 40 Mini-relé para C.I. / enchufable	8 A 10 A 12 A 16 A	2 CO 1 CO	Serie 95 
	Serie 41 Mini-relé electromecánico para C.I.	8 A 12 A 16 A	1 CO 2 CO	Serie 93 
	Serie 41.81 Mini-relé de estado sólido para C.I.	3 A 5 A	1 NA (SSR)	Serie 93 
	Serie 43 Mini-relé para C.I.	10 A 16 A	1 CO / NA 1 NA	Serie 95 
	Serie 45 Mini-relé para circuito impreso	16 A	1 NA 1 NC	
	Serie 46 Mini-relé industrial	16 A 8 A	1 CO 2 CO	Serie 97 
	Serie 55 Relé industrial	10 A 7 A	2 CO 3 CO 4 CO	Serie 94 

	Características	Corriente nominal	No. de contactos	Bases
	Serie 56 Relé de potencia	12 A	2 CO 4 CO	Serie 96
	Serie 60 Relé Industrial	10 A	2 CO 3 CO	Serie 90
	Serie 62 Relé de potencia	16 A	2 CO / NA 3 CO / NA	Serie 92
	Serie 65 Relé de potencia	20 A 30 A	1 NA+1 NC 1 NA	
	Serie 66 Relé de potencia	30 A	2 CO / NA	
	Serie 67 Relé de alta potencia	50 A	2 NA 3 NA	
	Serie RB Relé biestable Entradas para señales SET y RESET	8 A	2 CO 4 CO	Serie 90
	Serie RR Relé rápido Tiempo de acción <3 ms	8 A	4 CO 3 NA+1 CO	Serie 90

Interfaces (EMR/SSR), módulos de señalización

	Características	Corriente nominal	No. de contactos
	Serie 39 MasterINTERFACE Interfaces modulares con relé electromecánico	6 A	1 CO
	Serie 39 MasterINTERFACE Interfaces modulares con relé de estado sólido	100 mA 200 mA 2 A 6 A	1 NA (SSR)

Interfaces (EMR/SSR), módulos de señalización



Características

Serie 48

Interfaces modulares con relé

Corriente
nominal

No. de
contactos

10 A

1 CO

16 A

8 A

2 CO

10 A



Serie 4C

Interfaces modulares con relé

10 A

1 CO

16 A

8 A

2 CO



Serie 58

Interfaces modulares con relé

10 A

2 CO / 3 CO

7 A

4 CO



Serie 99

Módulos de señalización y protección
Series 90/92/94/95/96/97

Relevadores con contactos guiados forzados



Características

Corriente
nominal

No. de
contactos

Serie 50

Relés con contactos de guía forzada
Según EN 61810-3 (previamente EN 50205) Tipo B

8 A

2 CO

4 CO

6 CO



Serie 7S

Relés con contactos de guía forzada
Para la aplicación hasta SIL 2 evaluado según
EN 62061 (en base a las series EN 61508)

6 A

1 NA + 1 NC

2 NA + 2 NC

3 NA + 1 NC

4 NA + 2 NC

Relevadores de estado sólido (SSR)



Características

Corriente
nominal

No. de
contactos

Serie 77

Relés de estado sólido modulares

5 A

7 A

15 A

30 A

1 NA

(SSR)



Serie 77

Relés de estado sólido montaje en panel

25 A

40 A

50 A

1 NA

(SSR)

Relés de vigilancia de tensión de red



Características

Corriente
nominal

No. de
contactos

Serie 70

Relés de vigilancia de tensión de redes trifásicas

6 A

1 CO

8 A

2 CO

Relevadores y boyas de control de nivel



Características

Corriente
nominal

No. de
contactos

Serie 72

Relés de control de nivel de líquidos
Accesorios: cable-sonda, electrodos y
portaelectrodos

16 A

1 CO

12 A

2 NA



Serie 72.A1

Boyas de control de nivel, 2 cámaras
Para vaciado y llenado

10 A

1 CO



Serie 72.B1

Boyas de control de nivel, 3 cámaras
Para vaciado y llenado

10 A

1 CO

Protectores contra sobretensiones



Características

Funciones



Serie 7P

Protectores contra sobretensiones (SPD)

SPD para instalaciones
monofásicas / trifásicas

Fuentes de alimentación conmutadas



Características

Corriente
nominal



Serie 78

Fuentes de alimentación conmutadas
con salida en 12 o 24 V DC

- Salida: 12, 25, 36, 50, 60, 130, 240 W
- Protección de la entrada con fusible
reemplazable (de acuerdo al modelo)

0.5 A

1.0 A

1.5 A

2.1 A

2.5 A

4.2 A

5.0 A

5.4 A

10 A



	Características	Corriente nominal	Funciones
   	Serie 7T Termostatos para gabinete	10 A	-Desconexión del calefactor -Conexión del ventilador
	Serie 7F Ventiladores con filtro	---	-Ventiladores con filtro para armarios y cuadros eléctricos
	Serie 7H Calefactores de cuadro	---	-Calefactores de cuadro para armarios eléctricos
	Serie 7L Lámparas LED	---	-Lámparas LED para gabinete -Amplio rango de alimentación: • 20 ... 60 V DC • 90 ... 265 V AC

Temporizadores

	Características	Corriente nominal	Funciones
  	Serie 80 Temporizadores modulares	1 A (SSR) 6 A 8 A 16 A	-Multitensión -Monofunción o multifunción
	Serie 81 Temporizadores modulares	16 A	-Multitensión -Monofunción o multifunción
	Serie 83 Temporizadores modulares	8 A 10 A 16 A	-Multitensión -Monofunción o multifunción
	Serie 84 SMARTimer	16 A	-Alimentación: • 12 ... 24 V AC/DC • 110 ... 240 V AC/DC -Más de 25 funciones -2 contactos conmutados programables independientes
 	Serie 85 Temporizadores enchufables en bases serie 94	7 A 10 A	-Multifunción -2, 3 o 4 contactos conmutados
	Serie 86 Modulos temporizadores para montaje en bases Series 90/94/95/96/97	---	-Multifunción o bifunción



Temporizadores



Características

Serie 88

Temporizadores enchufables en bases serie 90 / montaje en panel

Corriente nominal

8 A

Funciones

- Multitensión
- Multifunción



Serie 93

Bases temporizadas para relevadores serie 34

100 mA

200 mA

2 A

6 A

- Multifunción
- Bornes tipo jaula o Push-in

Interruptores crepusculares



Características

Serie 10

Interruptores crepusculares para montaje en poste o pared

Corriente nominal

12 A

16 A

No. de contactos

1 NA

2 NA



Serie 11

Interruptores crepusculares modulares

16 A

1 CO

Interruptores horario



Características

Serie 12

Interruptores horario



Corriente nominal

16 A

No. de contactos

1 CO

2 CO

Detectores de movimiento



Características

Serie 18

- Detectores de movimiento y presencia
- Detectores de micro-movimiento
- Variantes Bluetooth, DALI y KNX



Corriente nominal

10 A

No. de contactos

1 NA



Tipo 19.6K.9.030.4300

Actuador de conexión compacto. Compatible con tecnología KNX. 6 salidas a relevadores biestables.

16 A

6 NA/NC
Configurables

Características	Corriente nominal	No. de contactos
 Serie 1C Cronotermosstatos táctiles Programación vía NFC 	5 A	1 CO
 Serie 1T Termosstatos digitales Termosstatos mecánicos	5 A	1 CO

Características	Corriente nominal	No. de contactos
 Serie 20 Telerruptores modulares - Pulsador de prueba - Indicador mecánico	16 A	1 NA 2 NA 1 NA + 1 NC
 Serie 26 Telerruptores para panel Circuitos de bobina y contactos separados	10 A	1 NA 2 NA 1 NA + 1 NC
 Serie 27 Telerruptores para panel Alimentación común para bobina y contactos	10 A	1 NA 2 NA

Contadores modulares



Características	Corriente nominal	No. de contactos
 Serie 22 Contadores modulares	20 A	1 NA 2 NA 1 NA + 1 NC 2 NC
 Serie 22 Contadores modulares	25 A 40 A 63 A	2 NA 1 NA + 1 NC 2 NC 4 NA 3 NA + 1 NC 2 NA + 2 NC



**ELECTRONICA UNIVERSAL
DE MONTERREY, S.A. DE C.V.**

Contactanos por E-mail o teléfono

Monterrey, Nuevo León

Agustin Vazquez
agustin@electronicauniversal.com.mx
 Tel. (81)8374-2343
 (81)8374-7087
 (81)8375-6905
 (81)8375-1553

Reynosa, Tamaulipas

Nicolas Nuñez
nicolas@electronicauniversal.com.mx
 Tel. 01(899)223-0365
 Cel. +52 1 811 611 8323

Saltillo, Coahuila

Veronica Pintor
veronicapintor@electronicauniversal.com.mx
 Cel. +52 1 811 611 7842
 Tel. 844 4162 335

Tampico, Tamaulipas

Sergio Quintanilla
ventastampico01@electronicauniversal.com.mx
 Tel. 01(899) 122-9030
 Cel. +52 1 833 218 0801

Síguenos en nuestras redes sociales



@EUMTY